

RIL 201-1-2008

2. korjattu painos, 2010 helmikuu (sivulla 2 painopaikan kohdalta)
ISBN 978-951-758-516-3

Ohjeeseen tehty seuraavat korjaukset:

Sivu 67, taulukko 6.1S, luokkaan E, kohtaan E2 lisätty hyötykuorma ja palokuorma sarakkeisiin viittaus ks. 6.3.2 ja vaakakuorma sarakkeeseen arvo 1,0.

sivu 78, lisätty ensimmäinen kappale: Suomessa käytetään liitettä B törmäysesteinä toimivien rakenteiden mitoituksessa. Liitteen B mukaisen menettelyn sijasta rakenteille, jotka eivät toimi törmäysesteinä, voidaan käyttää ekvivalenttia staattista kuormaa, jonka suuruudeksi oletetaan luokassa F vähintään 5 kN ja luokassa G vähintään 25 kN.

sivu 101, kohdan 5.3.7S merkintä pitää olla o (ei täytetty ympyrä).

sivu 126, toinen rivi, pitää olla maaston rosoisuuskerroin EN 1991-1-4 kohdan 4.3.1 mukaisesti

sivu 140, kaava 5.8S: $F_w =$

sivu 172, kuva 9.5S uusittu (arvio G -1,2) ja ensimmäinen kpl viittaukset kuviin 9.4S ja 9.5S.

sivu 173, ensimmäinen kappaleen loppuun lisätty puuttuva sulkumerkintä.